

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

La zone Ua comprend les parties actuellement urbanisées et équipées de la commune avec la densité la plus importante. Elle correspond au cœur du bourg mais également aux deux villages, à l'origine à l'écart : le village des Pulles et celui de la Petite Eguille. Cette zone correspond le plus souvent à un habitat ancien au sein duquel se sont développées, dans le centre bourg, des commerces et des services.

Elle a vocation à conserver la densité la plus élevée et à permettre le maintien et le développement d'un tissu urbain continu. Une partie de la zone, notamment de part et d'autre de la Rue du Temple, est soumise aux risques d'inondation.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE Ua1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les silos et bâtiments agricoles.
- Les installations nécessaires à l'élevage ou à l'hébergement d'animaux (chenil, poulailler, pisciculture, écurie, étable ...).
- Les constructions d'entrepôts, à usage industriel ou commercial.
- Les dépôts de ferrailles.
- Les dépôts de toute nature.
- La création de chais et distilleries.
- Les dépôts d'hydrocarbures.
- L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières.
- Les affouillements et exhaussements du sol soumis à déclaration préalable ou permis d'aménager.
- Le garage collectif des caravanes.
- Les dépôts de véhicules accidentés ou usagés.
- Le stationnement de caravanes isolées.
- L'aménagement de terrains de camping, et de parcs résidentiels de loisirs (P.R.L.).
- Les commerces présentant une surface de vente supérieure ou égale à 500m².
- Toute implantation nouvelle ou extension d'activité régies par la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
- Dans les secteurs soumis aux risques d'inondation, la construction de caves ou de sous-sols.

ARTICLE Ua2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées :

- Les constructions à usage artisanal, commercial ou de service sous réserves qu'elles ne puissent pas être susceptibles de provoquer de nuisances au voisinage

notamment en ce qui concerne le bruit et les odeurs.

- Le stationnement de caravanes isolées sous réserves qu'il s'exerce sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, et qu'il ne concerne pas plus d'une caravane par unité foncière.

- L'aménagement ou la transformation de bâtiments existants peut être autorisé sous réserves que les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l'environnement urbain.

- Dans les parties de la zone concernées par le risque de submersion défini par les atlas départementaux des risques littoraux ou d'inondations par débordements de la Seudre, la constructibilité est soumise aux conditions suivantes :

- Les terrains situés en dessous de la cote de 3,70m NGF sont inconstructibles.
- Les terrains situés au-dessus de la cote de 3,70m NGF sont constructibles sous réserves que le premier niveau de plancher soit implanté à la cote minimale de 4,60m NGF

Pour être constructibles, les terrains doivent présenter un accès praticable par tous temps

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Ua3 ACCES ET VOIRIE

1. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l'opération, avoir une largeur minimale de 3 mètres, et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.

La notion d'accès est réservée aux opérations de faible importance n'excédant pas la création de deux logements. Au-delà, une voirie de desserte est nécessaire.

2. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent avoir une emprise minimale de 4 mètres.

Les voies destinées à une circulation en double sens devront présenter une chaussée d'une largeur minimale de 5 mètres.

L'ouverture d'une voie privée peut être refusée lorsque le raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Les voies privées se terminant en impasse et destinées à être empruntées par les services de voirie doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

ARTICLE Ua4 DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable

Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable.

2. Assainissement

a) Eaux usées

Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et comportant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain par le pétitionnaire doivent permettre l'infiltration ou le stockage des eaux pluviales provenant des toitures et des surfaces imperméabilisées.

Le dispositif doit être adapté aux volumes prévisibles des précipitations sur une fréquence décennale.

Un dispositif de surverse peut être dirigé vers le réseau public de collecte des eaux pluviales si sa capacité le permet.

3. Electricité, téléphone, télédistribution

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné.

Dans le cas de la restauration d'immeuble, et s'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone.

Pour les permis d'aménager ou groupes d'habitations, tous les réseaux propres à l'opération devront être mis en souterrain (sauf en cas d'impossibilité technique reconnue), y compris les réseaux suivants :

- éclairage public,
- alimentation électrique basse tension,
- téléphone (à défaut de desserte immédiate, la pose de fourreaux d'attente permettant un raccordement ultérieur devra être prévue),
- télédistribution éventuelle.

ARTICLE Ua5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

ARTICLE Ua6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions nouvelles doivent être édifiées, pour tous leurs niveaux, à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer. Bien que l'implantation à l'alignement soit la règle générale, des dispositions différentes peuvent être autorisées :

- implantation des constructions au même alignement que les constructions voisines existantes lorsque celles-ci sont implantées en retrait,

- l'implantation des constructions pourra être réalisée en retrait de l'alignement lorsque la largeur de la façade sur la voie existante, à modifier, ou à créer ne permet pas la réalisation de la construction projetée,
- les constructions annexes (ateliers, dépôts, garages) pourront être implantées en retrait de l'alignement.

Pour les permis d'aménager, groupes d'habitations, des dispositions différentes peuvent également être autorisées sauf en bordure des voies existantes où le présent article s'applique.

Dans tous les cas, les clôtures seront édifiées à l'alignement (en tenant compte des élargissements futurs prévus). Toutefois, des portails pourront être implantés en retrait pour faciliter l'accès à la propriété.

ARTICLE Ua7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

-A l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à partir de l'alignement, la construction de bâtiments joignant la ou les limites séparatives est autorisée.

Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, les façades latérales doivent être écartées d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur, avec un minimum de 3 mètres.

-Au delà de cette profondeur de 15 mètres, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives des parcelles, à condition que leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres à l'égout.

ARTICLE Ua8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 4 mètres.

ARTICLE Ua9 EMPRISE AU SOL

Sans objet.

ARTICLE Ua10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. Hauteur absolue

Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder deux étages sur rez de chaussée, soit 8 mètres à l'acrotère ou à l'égout de toiture.

2. Hauteur relative

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points, augmentée de 3 mètres.

ARTICLE Ua11 ASPECT EXTERIEUR

✧ HABITATIONS

Aspect général

En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Toute architecture typiquement étrangère à la région est interdite.

L'adaptation de la maison au terrain se fera en évitant tout tumulus, levées de terre et bouleversement intempestif du terrain.

Matériaux

Sont interdits :

- * le recours à des matériaux différents pour les soubassements et le haut des façades commerciales installées en rez-de-chaussée ;
- * les peintures et les revêtements colorés de façon vive ;
- * les bardages en tôle, matière plastique et fibrociment ;
- * la peinture et le ravalement à sec en cas d'utilisation de la pierre de taille.

Sont tolérés :

- le bois et le métal si ces éléments constituent un apport architectural significatif dans une construction,
- les matériaux verriers pour la construction de vérandas.

Toitures

Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuile "canal" ou similaire (il est alors conseillé de disposer les tuiles suivant la technique dite de la tuile brouillée).

Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit, sauf si elles sont réalisées sous forme de lucarne à l'aplomb de la façade.

Les bâtiments isolés à une pente sont interdits sauf s'ils sont implantés en limite séparative avec faitage sur la limite et accolés à un bâtiment édifié sur le fonds voisin.

Murs

L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, ...etc.) est interdit.

Le parement extérieur des murs sera soit de pierre du pays, en moellons, enduit, recouvert d'un badigeon ou peint sans addition de colorant. Les enduits et badigeons s'inspireront, pour la teinte et les matériaux de ceux utilisés dans la région.

Clôtures

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

Leur hauteur ne pourra excéder 2 m le long des limites séparatives entre fonds voisin.

Leur hauteur devra être comprise entre 1,30 et 1,80 le long des voies ouvertes à la circulation publique.

En limite des voies et des places publiques, les clôtures seront soit :

- * de type végétal doublé d'un grillage si nécessaire d'une hauteur comprise entre 1,30 et 1,80 m (l'utilisation des essences locales est préconisée : églantier, fusain d'Europe, troène, épine noire, érable, noisetier, lilas, laurier-tin, chèvrefeuille ...).

* ou réalisées sous forme d'un mur plein dont la hauteur sera comprise entre 1,30 m et 1,80 m. Les matériaux utilisés seront identiques à ceux de l'habitation.

* ou réalisées sous forme d'un mur bahut de hauteur inférieure ou égale à 0,8m, surmonté d'une claire-voie. La hauteur de l'ensemble sera comprise entre 1,30 et 1,80.

* la limite de hauteur ne prend pas en compte les piliers et le portail.

✧ **BATIMENTS ANNEXES**

Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, ...etc., devront être couverts avec les mêmes matériaux que ceux des constructions à usage d'habitation. Les couleurs des tuiles et de l'enduit seront identiques à celles de l'habitation.

✧ **CONSTRUCTIONS DESTINEES AUX ACTIVITES ET AUX EQUIPEMENTS COLLECTIFS**

Les bâtiments supports d'activités commerciales, artisanales, bureaux, activités sportives, ...etc., ne pourront pas être réalisés en bardage métallique.

Les couleurs des façades doivent rester en harmonie avec les constructions avoisinantes.

Les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement.

✧ **RESTAURATIONS DE CONSTRUCTIONS**

Lorsqu'il s'agit de constructions anciennes en pierres existantes :

Toitures

Les toitures seront restaurées à l'identique en tuiles canal en conservant les tuiles de terre cuite courantes et couvrantes séparées. Les tuiles à crochets peuvent être autorisées si l'aspect n'est pas modifié. Les tuiles canal anciennes, posées sur supports ondulés, peuvent être autorisées, dans ce cas, les extrémités des plaques doivent être dissimulées. L'apport de tuiles neuves peut se faire en respectant les teintes mélangées anciennes.

Maçonnerie

Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le jointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux, ni saillie avec un mortier de chaux et de sable. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays de même nature (calcaire). Les murs en moellons seront obligatoirement enduits. Dans ce cas, l'enduit sera réalisé de façon traditionnelle avec un mélange de chaux et de sable du pays, il sera affleurant, sans surépaisseur par rapport au nu de la maçonnerie en pierre de taille. Les constructions annexes ou non enduites à l'origine feront exception à cette règle.

Ouvertures

Les dispositions anciennes seront conservées dans toute la mesure du possible. Les menuiseries seront placées en retrait, soit à 0,20 m par rapport au nu de la maçonnerie. Les menuiseries resteront en bois peints. Les fenêtres sont également à grands carreaux avec petits bois extérieurs. L'apport des matériaux de substitution ne peut être qu'exceptionnel et devra faire l'objet d'une composition soignée. Les volets seront en bois peints à lames verticales sans barres, ni écharpes. Les portes de garage seront également en bois.

Chaque projet de construction devra intégrer la création à proximité immédiate de la voirie, d'un espace de rangement pour le ou les containers de déchets ménagers de manière à ce que ceux-ci ne soient pas visibles depuis la voie publique.
Cet espace ou ce local pourra être intégré à la construction et devra être créé en harmonie avec celle-ci.

ARTICLE Ua12 STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors du domaine public et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf impossibilité technique.

Il est exigé au minimum :

- Pour les établissements commerciaux, une place de stationnement par 20 m² de superficie dédiée à la réception de la clientèle.
- Pour les logements, deux places de stationnement distinctes dont une pourra être aménagée à l'intérieur de la construction.
- Pour les constructions à usage de bureaux, une place par 25 m² de surface hors œuvre nette.
- Pour les logements à caractère social, il ne sera exigé qu'une place de stationnement par logement.

En cas d'impossibilité technique, notamment dans le cas de rénovations ou d'aménagement de bâtiments existants, le régime des participations prévues aux articles L 332-7-1 et R 332-17 à R 332-23 du code de l'urbanisme pourra être exigé.

Il pourra être également fait application de l'article L 123-1-2 du code de l'urbanisme en compensation des places de stationnement non créées.

ARTICLE Ua13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISES CLASSES

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues.

SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Ua14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.